

ДЕΚΛΑΡΑЦИЯ ЗА ЕΚΣΠΛΟΑΤΑЦИΟΝΝΙ ΠΟΚΑΖΑΤΕΛΙ

№ 02/CPR/13.09.2018

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**Продукти и елементи за системен комин EN 1856-2 - T400 - P2 - D - V3-L20040 - G (0)
EN 1856-2 - T400 - P2 - W - Vm-L20040 - G (0)**

2. Тип, партиден или сериен номер, или друг елемент, позволяващ идентификацията на строителния продукт, както се изисква съгласно член 11, параграф 4:

Едностенни метални продукти и елементи за системен комин: ПАР 200

Вътрешен диаметър: Ø80, 100, 130, 150, 180, 200, 230, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Затворени тръби за отвеждане на продуктите от горенето от отоплителни уреди към външната атмосфера, при сухи работни условия

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, както се изисква съгласно член 11, параграф 5:

**E. Outas - E. Outa O.E. Spiroduct
4-ти км Едеса - Солун, Гърция**

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както е посочено в приложение V: **Система 2+**

6. В случай на декларация за експлоатационни показатели за строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Нотифицираният орган „Dedal - Attestation and Certification“ Ltd. извърши първоначална инспекция на производственият предприятие и на производствения контрол в предприятието и осъществява непрекъснато наблюдение, оценка и одобряване на производствения контрол в предприятието. Издаден е сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието - 1922-CPR-056**

7. Декларираните експлоатационни показатели

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели	Хармонизирани технически спецификации
Якост на натиск Максимално натоварване:	12,03 kN (D200)	EN 1856-2
Съпротивление на потока Средна стойност на грапавостта	0,1 mm	
Термично съпротивление	0,275 m ² K/W (D200)	
Устойчивост на термичен удар	Да - T400	
Якост на огъване Якост на опън Невертикални инсталации Максимално отстояние между опорите Ветрово натоварване	2 m 3 m при 45° преминат тест	
Максимално разстояние между страничните опори	1 m	
Устойчивост на замразяване/размразяване	Преминат тест - EN 1856-2:2004	
Газоплътност	P2 - преминат тест при свръхналягане N1 - преминат тест при подналягане (вакуум)	
Материал	304 - 0,4 mm	
Изолационен материал	Керамична влакнеста вата, дебелина 25 mm, плътност 96 kg/m ³	
Дълготрайност срещу химично въздействие	D - сухи работни условия W - условия с кондензация (мокри)	
Дълготрайност срещу корозия	V3 L20040 Vm L20040	

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Ε.ΟΥΤΑΣ - Ε.ΟΥΤΑ Ο.Ε.
SPIRODUCT ΟΥΤΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΚΑΠΝΙΣΜΟΥ
4ο ΧΛΜ.ΕΔΕΣΣΑΣ-ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ.2381024456 FAX.2381020636
Α.Φ.Μ.091649201 Δ.Ο.Υ ΕΔΕΣΣΑΣ

(Ефстатиос Утас - Генерален мениджър)

Едеса, .../.../201...