

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 011/ CPR-18.02.2026

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:	Код 27- Стаен отоплителен уред: PRITY 2P46 D ,PRITY 1P36 D ,PRITY GT D
2. Тип, партиден или сериен номер:	Сериен № (Виж табелката на уреда)
3. Предвидена употреба:	Готварска печка за готвене и отопление без водонагревател, с периодичен режим на горене, предвидена да работи със затворена врата.
4. Производител:	ПРИТИ 95 ООД ул. "М.Райкович", 33 5140 Лясковец, България, E-mail: prity95@live.com
5. Упълномощен представител:	ПРИТИ 95 ООД
6. Система на оценка на постоянството на експлоатационните показатели:	Система 3
7. Нотифициран орган: Номер и дата на протокола от изпитването: Номер и дата на протокола от оценка на експлоатационни показатели по исторически данни:	Контрол 94 ООД Нотифицирана лаборатория - NB1879 NB1879-K-19-2025/28.07.2025 1879-AoP-HD-0079/12.02.2026
8. Деклариран експлоатационни показатели:	Хармонизирана техническа спецификация: EN 16510-1:2022 и EN 16510-2-3:2022
Съществени характеристики:	Експлоатационни показатели:
– Пожарна безопасност при монтаж на комин [T _{class}]	T400 G
– Реакция на огън	A1
– Минимални разстояния до запалими материали в mm:	Отзад (d _R) = 800, Странично (d _S) = 800, Отгоре (d _C) = 900, Отпред (d _P) = 1300 , Долна предна радиация (d _F) = 500, Странична предна радиация (d _L) = 900, Под (d _A) = 40
– Опасност от пожар поради изпадане на горими материали	Съответства
– Възможност за почистване	Съответства
– Емисии от продуктите за горене (13% O ₂)	Съответства
– Гориво-нацепени дърва	Бук (влажност ≤25%)
Въглероден моно-оксид	CO 971 mg/Nm ³ ; 0,0777 %
Прахови частици	Прах 34 mg/Nm ³
Органичен газообразен въглеродород	OGC 101 mg/Nm ³
Азотни оксиди	NOx 102 mg/Nm ³
– Температура на димните газове на изхода [T _s]	180°C
– Масов дебит на димните газове [φ _{f,g nom}]	13,4g/s
– Минимална тяга на комина [p _{nom}]	12Pa
– Температура на повърхностите	Съответства
– Електрическа безопасност	НД
– Отделяне на опасни вещества	НД
– Максимално работно налягане на водата [p _w]	НД
– Механична устойчивост	НД
– Номинална топлинна мощност [P _{nom}]	10,9 kW
– Мощност за отопление на помещението [P _{sh nom}]	10,9 kW
– Мощност за отопление на водата [P _{w nom}]	- kW
– Ефективност при номинална топлинна мощност [η]	82,0%
– Сезонна енергийна ефективност при отопление [η _s]	72,0%
– Индекс на енергийна ефективност [EEI]	109
– Клас на енергийна ефективност	A
– Консумация на ел. енергия при номинален товар [e _{lmax}]	НД
9. Представянето на продукта, идентифициран по-горе е в съответствие със списъка от деклариран характеристики, посочени в точка 8.	

Тази декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, под отговорността единствено на посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Лясковец, 18.02.2026

инж. Александър Петров Геранлиев – *Управител*
инж. Евгени Георгиев Иванов – *Управител*

