PRITY 95 Ltd. Bulgaria 5140 Lyaskovets str.M.Raykovich 33 www.prity-bg.com

25

Декларация за експлоатационни показатели
Declaration of performance 007/CPR-28.11.2025
EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022

PRITY

3 800215 096464

Нотифициран орган/Notified body : NB 1879 - Control 94 Ltd. **Тип на уреда/Device type : B**

BG *Отоплителен уред на твърдо гориво*	**EN** *Heating appliance for solid fuel*
КАМИНА PRITY FGR D	**FIREPLACE PRITY FGR D**

Вид на горивото (влажност ≤25%)	**сухи дърва / dry wood**	**Fuel type (humidity ≤25%)**
Пожарна безопасност при монтаж на комин	**T 400 G**	**Fire safety when installing a chimney**
Реакция на огън	**A1**	**Fire classification**
Температура на димни газове на изхода	**221 °C**	**Flue gas outlet temperature**
Масов дебит на димните газове	**10,5 g/s**	**Flue gas mass flow rate**
Минимална тяга на комина	**13 Pa**	**Minimum chimney draft**
Номинална топлинна мощност	**14,5 kW**	**Energy efficiency at nominal heat output**
Мощност за отопление на помещението	**14,5 kW**	**Space heating output**
Мощност отопление на водата	**x**	**Water heating output**
Максимално работно налягане на водата	**x**	**Maximum water operating pressure**
КПД / Сезонна ефект. на отоплението	**86,1 % / 76,1 %**	**Energy efficiency / Seasonal heating efficiency**
Индекс на енергийна ефективност	**115**	**The energy efficiency index**
Клас ен.ефект.на уреда	**A +**	**Energy efficiency class**
Прах в димните газове	**34,0 mg/Nm^3**	**Dust in the flue gases**
Емисии от горене	**CO-741,0 mg/Nm^3,OCG-111,0 mg/Nm^3,NOx-80,0 mg/Nm^3**	**Combustion emissions**
Мин.разстояния до запал.мат-ли(mm)	**dr=1000.ds=800.dc=800.dp=1100.df=600.dl=800.db=40**	**Min.distances to flammable materials**

Следвайте инструкциите на производителя!Уредът работи в променлив режим!Уредът не може да се свързва в общ комин!Използвайте само препоръчаните от производителя горива!

Follow the manufacturer's instructions!The appliance operates in variable mode!The appliance cannot be connected to a common chimney!Use only the fuels recommended by manufacturer!