

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ** съгласно Регламент (ЕС) 305/2011  
№ 005/ CPR-06.11.2025

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Уникален идентификационен код на типа продукт:                                                                                                                 | Код 27- Стаен отоплителен уред:<br>PRITY KKD,PRITY KD,PRITY KDK,PRITY KRD,PRITY KCPD,PRITY K1D,PRITY K1DK                                                                                                                                                       |
| 2. Тип, партиден или сериен номер:                                                                                                                                | Сериен № (Виж табелката на уреда)                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. Предвидена употреба:                                                                                                                                           | Свободно стояща камина без водонагревател, с периодичен режим на горене, предвидена да работи със затворена врата, за отопление на битови помещения.                                                                                                            |
| 4. Производител:                                                                                                                                                  | ПРИТИ 95 ООД<br>ул. "М.Райкович", 33<br>5140 Лясковец, България, E-mail: prity95@live.com                                                                                                                                                                       |
| 5. Упълномощен представител:                                                                                                                                      | ПРИТИ 95 ООД                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. Система на оценка на постоянството на експлоатационните показатели:                                                                                            | Система 3                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. Нотифициран орган:<br><br>Номер и дата на протокола от изпитването:<br>Номер и дата на протокола от оценка на експлоатационни показатели по исторически данни: | Контрол 94 ООД<br>Нотифицирана лаборатория - NB1879<br>NB1879-K-20-2024/05.09.2024<br>1879-AoP-HD-0052/12.11.2025                                                                                                                                               |
| 8. Деклариран експлоатационни показатели:                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Хармонизирана техническа спецификация: EN 16510-1:2022 и EN 16510-2-1:2022                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Съществени характеристики:                                                                                                                                        | Експлоатационни показатели:                                                                                                                                                                                                                                     |
| – Пожарна безопасност при монтаж на комин [T <sub>class</sub> ]                                                                                                   | T400 G                                                                                                                                                                                                                                                          |
| – Реакция на огън                                                                                                                                                 | A1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| – Минимални разстояния до запалими материали в mm:                                                                                                                | Отзад (d <sub>h</sub> ) = 600, Странично (d <sub>s</sub> ) = 600,Отгоре (d <sub>c</sub> ) = 850, Отпред (d <sub>p</sub> ) = 1500 , Долна предна радиация (d <sub>f</sub> ) = 600, Странична предна радиация (d <sub>L</sub> ) = 1100, Под (d <sub>B</sub> ) = 0 |
| – Опасност от пожар поради изпадане на горими материали                                                                                                           | Съответства                                                                                                                                                                                                                                                     |
| – Възможност за почистване                                                                                                                                        | Съответства                                                                                                                                                                                                                                                     |
| – Емисии от продуктите за горене (13% O <sub>2</sub> )                                                                                                            | Съответства                                                                                                                                                                                                                                                     |
| – Гориво-нацепени дърва                                                                                                                                           | Бук (влажност ≤25%)                                                                                                                                                                                                                                             |
| Въглероден моно-оксид                                                                                                                                             | CO 999 mg/Nm <sup>3</sup> ; 0,0799 %                                                                                                                                                                                                                            |
| Прахови частици                                                                                                                                                   | Прах 31 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Органичен газообразен въглеводород                                                                                                                                | OGC 90 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Азотни оксиди                                                                                                                                                     | NOx 76 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                       |
| – Температура на димните газове на изхода [T <sub>s</sub> ]                                                                                                       | 270°C                                                                                                                                                                                                                                                           |
| – Масов дебит на димните газове [φ <sub>f,g nom</sub> ]                                                                                                           | 7,6g/s                                                                                                                                                                                                                                                          |
| – Минимална тяга на комина [p <sub>nom</sub> ]                                                                                                                    | 12Pa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| – Температура на повърхностите                                                                                                                                    | Съответства                                                                                                                                                                                                                                                     |
| – Електрическа безопасност                                                                                                                                        | НД                                                                                                                                                                                                                                                              |
| – Отделяне на опасни вещества                                                                                                                                     | НД                                                                                                                                                                                                                                                              |
| – Максимално работно налягане на водата [p <sub>w</sub> ]                                                                                                         | НД                                                                                                                                                                                                                                                              |
| – Механична устойчивост                                                                                                                                           | НД                                                                                                                                                                                                                                                              |
| – Номинална топлинна мощност [P <sub>nom</sub> ]                                                                                                                  | 9,3 kW                                                                                                                                                                                                                                                          |
| – Мощност за отопление на помещението [P <sub>sh nom</sub> ]                                                                                                      | 9,3 kW                                                                                                                                                                                                                                                          |
| – Мощност за отопление на водата [P <sub>w nom</sub> ]                                                                                                            | - kW                                                                                                                                                                                                                                                            |
| – Ефективност при номинална топлинна мощност [η]                                                                                                                  | 81,3%                                                                                                                                                                                                                                                           |
| – Сезонна енергийна ефективност при отопление [η <sub>s</sub> ]                                                                                                   | 71,3%                                                                                                                                                                                                                                                           |
| – Индекс на енергийна ефективност [EEI]                                                                                                                           | 108                                                                                                                                                                                                                                                             |
| – Клас на енергийна ефективност                                                                                                                                   | A+                                                                                                                                                                                                                                                              |
| – Консумация на ел. енергия при номинален товар [el <sub>max</sub> ]                                                                                              | НД                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9. Представянето на продукта, идентифициран по-горе е в съответствие със списъка от деклариран характеристики, посочени в точка 8.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Тази декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, под отговорността единствено на посочения по-горе производител.

инж. Александър Петров Геранлиев – Управител  
инж. Евгени Георгиев Иванов – Управител

Подписано за и от името на производителя от:

Лясковец, 06.11.2025

