

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 006/ CPR-28.11.2025

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:	Код 27- Стаен отоплителен уред: PRITY FM D, PRITY FK D
2. Тип, партиден или сериен номер:	Сериен № (Виж табелката на уреда)
3. Предвидена употреба:	Свободно стояща камина без водонагревател, с периодичен режим на горене, предвидена да работи със затворена врата за отопление на битови помещения.
4. Производител:	ПРИТИ 95 ООД ул. "М.Райкович", 33 5140 Лясковец, България, E-mail: prity95@live.com
5. Упълномощен представител:	ПРИТИ 95 ООД
6. Система на оценка на постоянството на експлоатационните показатели:	Система 3
7. Нотифициран орган:	Контрол 94 ООД Нотифицирана лаборатория - NB1879
Номер и дата на протокола от изпитването:	NB1879-K-12-2025/19.05.2025
Номер и дата на протокола от оценка на експлоатационни показатели по исторически данни:	1879-AoP-HD-0057/17.11.2025
8. Деклариран експлоатационни показатели:	
Хармонизирана техническа спецификация: EN 16510-1:2022 и EN 16510-2:1:2022	
Съществени характеристики:	Експлоатационни показатели:
- Пожарна безопасност при монтаж на комин [T _{class}]	T400 G
- Реакция на огън	A1
- Минимални разстояния до запалими материали в mm:	Отзад (d _R) = 800, Странично (d _S) = 850, Отгоре (d _C) = 750, Отпред (d _P) = 2000, Долна предна радиация (d _F) = 1500, Странична предна радиация (d _I) = 1500, Под (d _B) = 0
- Опасност от пожар поради изпадане на горими материали	Съответства
- Възможност за почистване	Съответства
- Емисии от продуктите за горене (13% O ₂)	Съответства
- Гориво-нацепени дърва	Бук (влажност ≤25%)
Въглероден моно-оксид	CO 676 mg/Nm ³ ; 0,0541 %
Прахови частици	Прах 35 mg/Nm ³
Органичен газообразен въглеродород	OGC 64 mg/Nm ³
Азотни оксиди	NOx 102 mg/Nm ³
- Температура на димните газове на изхода [T _s]	229°C
- Масов дебит на димните газове [φ _{f,g nom}]	10,3g/s
- Минимална тяга на комина [p _{nom}]	12Pa
- Температура на повърхностите	Съответства
- Електрическа безопасност	НД
- Отделяне на опасни вещества	НД
- Максимално работно налягане на водата [p _w]	НД
- Механична устойчивост	НД
- Номинална топлинна мощност [P _{nom}]	11,8 kW
- Мощност за отопление на помещението [P _{sh nom}]	11,8 kW
- Мощност за отопление на водата [P _{w nom}]	- kW
- Ефективност при номинална топлинна мощност [η]	83,3%
- Сезонна енергийна ефективност при отопление [η _s]	73,3%
- Индекс на енергийна ефективност [EEI]	111
- Клас на енергийна ефективност	A+
- Консумация на ел. енергия при номинален товар [el _{max}]	НД
9. Представянето на продукта, идентифициран по-горе е в съответствие със списъка от деклариран характеристики, посочени в точка 8.	

Тази декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, под отговорността единствено на посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:
Лясковец, 28.11.2025

инж. Александър Петров Геранлиев – *Управител*
инж. Евгени Георгиев Иванов – *Управител*

